

Olosuhdetestaus

Olosuhdetestihuone on tarkoitettu erilaisiin vanhennus- ja olosuhdetestauksiin.

Olosuhdetestihuone on myös mahdollista jakaa kahdeksi erikseen ohjattavaksi kammioksi, jolloin niiden väliin voidaan sijoittaa haluttu testikappale. Tällöin kummankin huoneen lämpötilaa ja kosteutta voidaan säätää huoneille määritettyjen raja-arvojen välillä.

Laitetiedot

Kokoonpano:

FINERO testihuone SH-3016/HCT-10

- Sisätilavuus n. 9 m³ tai jaettuna n. 4+4 m³
- Lämpötila-alue, -40...+70°C, säätötarkkuus ±2°C
- Kosteusalue, 10...90 %RH säätötarkkuus ±5%RH, lämpötila-alueella +20...+70°C

SANWOOD testauskaappi SMC-408-CC

- Lämpötila-alue, -45...+150°C
- Kosteusalue, 20...98 %RH

Tapauksessa, jossa olosuhdetestihuone halutaan jakaa kahdeksi erikseen ohjattavaksi kammioksi SANWOOD testikaapin olosuhde siirretään kanavistoa pitkin FINERO testihuoneeseen. Tällöin laitteen ilmoitettua lämpötila- ja kosteusalue ei voida taata



Yhteyshenkilö

Aleksanteri Juvonen

santeri.juvone@karelia.fi

Puh. 050 512 6861

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karjalankatu 3, 80200 Joensuu